豊富な縫いパターンで、
自分らしさを
思うままに・・・♪

**フリル縫い**

伸縮地に差動と全巻き縫いを使って、デザイン性豊かな作品に仕上げます。

**飾り縫い**

洋服やインテリア、小物のアクセントとして。

**4本糸合わせ縁かがり縫い**

ニット地の縫い合わせに。2本針4本糸を使い丈夫に縫い上がります。

**全巻き縫い**

布端を巻き込みながら糸で生地を包み込むようにかがります。

**3本糸縁かがり縫い**

布のほつれ止めに。ロックミシンの基本的な縫い方です。

**細ロック縫い**

布端を巻き込みながら、細くこまかく縁をかがります。

**2本糸縁かがり縫い**

2本の糸で布端をかがる、手軽なほつれ止めです。

## 別売アタッチメント

ブラインドステッチ押え

品番：40138091
希望小売価格 **2,500円**（税別）

ゴムテープ付け押え

品番：40138095
希望小売価格 **3,000円**（税別）

コーディング押え

品番：40138099
希望小売価格 **3,000円**（税別）

パール付け押え

品番：40138106
希望小売価格 **2,000円**（税別）

パイピング押え

品番：40138103
希望小売価格 **2,000円**（税別）

ギャザリング押え

品番：40138121
希望小売価格 **2,500円**（税別）

本カタログの価格は全て税別表示となっています。

**1年間無償保証**

■アフターサービスはお買い上げの販売店へお問い合わせください。
転居などの理由によるアフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら右記へお電話ください。

**お客様相談室** フリーダイヤル 0120-677-601


JUKI株式会社
〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
http://www.juki.co.jp


JUKI ECO PRODUCTS　JUKI ECO PRODUCTS 基準をクリアした環境に配慮した商品です。

●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。
JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましてはhttp://www.juki.co.jp/eco/index.htmlを参照下さい。

＊RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

★この印刷物に記載の商品の色は、実際と多少異なる場合がございます。
　また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
★ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
★正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。


1310(B)
PRINTED WITH SOY INK 環境にやさしい大豆インキを使用しています
S-733


# MO-1000M

JUKI

工業用ミシン 世界シェア No.1

風のちからでラクラク糸通し。
もっと気軽に本格ソーイング♪

シュルル
Shululu easy threader

イージースレッダー
（自動ルーパー糸通し）採用

2本針・2/3/4本糸
（差動調節付き）
オーバーロックミシン

取扱説明DVD付

# 糸通しは風がサポート♪
# イメージをプロの仕上りに♪




## 新機能 イージースレッダーでラクラク糸通し

新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。

下ルーパー糸
上ルーパー糸

step 1
糸を1～2cm差し込む♪

step 2
エアボタンを押す♪

step 3
完了! エアーでカンタン糸通し♪

## 新機能 カンタン便利な自動糸通し

針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、
針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。

右針糸
左針糸

step 1
糸通しレバーを下げる♪



step 2
糸を引っかける♪



step 3
レバーを戻せば完了♪

シュルルル Shululu easy threader

## MO-1000M

希望小売価格　194,700円（税込）
JAN：494673003401

■外形寸法：幅330×奥行き280×高さ310mm　■質量：9.0kg（本体）

### 静音設計

運転音が静かな静音設計を採用。振動も少なく夜間や静かな場所でのソーイングにも最適です。

### JUKIだけ かがり幅微調整機構

糸すべり片のみを独立して移動させる、JUKIだけの機構。糸あまりや布地のカールもカンタンに修正できます。いろいろな布地に対応して、思い通りの作品制作を手助けします。
（特許番号:4822247）

### その他の機能

- ●ワンタッチ巻き縫い
- ●押え圧調節（無段階）
- ●上メス解除　●メス幅調節
- ●押えが上がっていたりカバーが開いている状態ではミシンが動かない安全設計
- ●面部糸切り刃付きで糸切りもラクラク

### 差動送り調節

メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。縫い途中でも調節できます。

### 内カーブもキレイに



メスと針の距離が業界最小クラスの9.95mmに。（従来機種:15.5mm）内カーブもよりキレイに仕上がります。

### 新機能 2本糸切替

2本糸縫いに切り替えるには、上ルーパーの切替レバーを左に押すだけ。より簡単な操作になりました。

### 広い針もとスペース

針もとの高さは業界最大クラスの72.4mm。針もとが見やすくなり、布の取り回しも容易です。

### LEDランプ

針元を明るく照らします。長時間使っても熱くならず、環境に配慮した長寿命の省エネランプです。

### 布くず受け箱 標準装備

カットした布くずを受け止める、布くず受け箱が標準装備。後片付けにも便利です。

### MO-1000Mの仕様

| | | |
|---|---|---|
| 使用糸本数 | | 2/3/4本 |
| 使用針 | | 家庭用針HA×1（#11.14） |
| かがり幅 | 4本糸 | 5～9mm |
| | 3本糸 | 左針:5～9mm<br>右針:3～7mm |
| | 巻き縫い | 2mm |
| 縫い目長さ | | 1～4mm（標準2.5mm） |
| 差動送り比 | | 0.7～N（1）～2.0 |
| 押え上げ量 | | 5mm（2段上げ8mm） |
| 縫い速度 | | 最大1,500針/分 |
| 定格電圧/消費電力 | | 100V/105W（50/60Hz） |